

# 150/160精密压力表

## 型号YB/YBF 标准型/不锈钢防腐型



致延选型样本

### 产品简介

- 精密压力表可用于检验工业用普通压力表，亦可直接用于对介质压力的高精度测量。
- YB型系列精密压力表可用在对铜合金无腐蚀性的环境中使用。
- YBF型系列适用于多种腐蚀性的环境场所，可对具有腐蚀性的介质进行高精度的测量。

### YB技术参数

- 仪表外径  $\phi 150\text{mm}$ ,  $\phi 160\text{mm}$
- 精度等级 0.25, 0.4%
- 测量范围  $-0.1\sim 100\text{MPa}$
- 波登管/接头 0-10MPa为磷青铜C型波登管与黄铜接头锡焊连接。
- 仪表连接 标准螺纹连接 M20X1.5 (可选其他)
- 仪表机芯 铜合金带宝石轴承
- 仪表外壳 铁喷黑塑
- 防爆塞材质 橡胶
- 仪表度盘 不锈钢双层镜面，带有调零装置
- 表 针 65Mo锰，黑色刀锋式

### YBF技术参数

- 测量范围  $-0.1\sim 160\text{MPa}$
- 波登管/接头 0-10MPa为不锈钢C型波登管与不锈钢接头氩弧焊接。  
16-160MPa为不锈钢螺旋波登管与不锈钢接头氩弧焊接。
- 仪表外壳 不锈钢 本色
- 其 他 同 YB



标准型精密压力表 型号 YB-150



不锈钢防腐型精密压力表 型号 YBF-150H

# 如何选型



致延选型样本

	型号代码	特性说明							
基本型号	YB	精密表/ 铜合金/ 标准型	160	150	Z	ZT	200	500	■
	YBF	精密表/ 不锈钢/ 标准型							
外径	160	∅ 160	160	150	Z	ZT	200	500	■
	150	∅ 150							
安装方式	■	径向直接安装	160	150	Z	ZT	200	500	■
	Z	轴向直接安装							
	ZT	轴向带边安装							
设计代码	200	铁外壳/ 螺钉上紧式	160	150	Z	ZT	200	500	■
	500	不锈钢外壳/ 螺钉上紧式							
量程	■	-0.1MPa~160MPa	160	150	Z	ZT	200	500	■
连接尺寸	M20	M20x1.5							
	G1/2	G1/2	R38	ZG3/8					
	Z1/2	NPT1/2	Z38	NPT3/8					
	R1/2	ZG1/2							
备选项	BAA	0.25 级	160	150	Z	ZT	200	500	■
	BBA	0.4 级							